



Technische Daten Ledvance LED-Scheinwerfer Kompakt Weiß 20W  
2000lm 100D - 865 Tageslichtweiß |  
IP65 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer                           | 243753                            |
| EAN                                     | 4058075574830                     |
| Marke                                   | Ledvance                          |
| Herstellername                          | FL COMP V 20W 865 SYM 100 WT LEDV |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 3 Jahre                           |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                             |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert              |
| Watt                         | 20                          |
| Ersetzt (Watt)               | 40                          |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                     |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)           | 2000                        |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 100                         |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 100             |
| Leistungsfaktor       | >0.90           |
| Produkttyp            | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Inkl. Leuchtmittel | Ja                            |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                |
| Optikabdeckung     | Einscheiben-Sicherheitsglas   |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                   |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK06 - 1 Joule                |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +45°C               |
| Sockelfarbe        | Weiß                          |
| Gehäuse            | Aluminium                     |
| Farbe des Gehäuses | Weiß                          |
| Produktsérie       | Compact                       |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1000 |
| Breite (mm) | 122  |
| Höhe (mm)   | 29   |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small>  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>                                  |