



Technische Daten Noxion LED Panel  
Delta Pro V4 Aluminium/Metall Weiß  
29W 4000lm - 840 Kaltweiß |  
120x30cm - Dali Dimmbar - UGR <22

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 248841                                                                                   |
| EAN                                     | 8719157048323                                                                            |
| Marke                                   | Noxion                                                                                   |
| Herstellername                          | Noxion LED Panel Delta Pro V4 29W 4000lm 4000K 1200*300 UGR<22 (2x36W eqv.) DALI dimbaar |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                                    |
| Produktserie                            | Delta Pro                                                                                |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x36                        |
| Watt                     | 29                          |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Mit Dali dimmbar            |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 4000                        |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 138                  |
| IP-Schutzklasse              | IP40/IP20            |
| Prallschutz                  | IK02 - 0.20 Joule    |
| Leuchtenverbindung           | PI [Steckverbindung] |
| Leistungsfaktor              | >0.90                |
| Produkttyp                   | LED Panels           |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                         |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 22 – für allgemeine Bereiche |
| Optikabdeckung                            | PS (Polystyrol)                |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C                |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung           |
| Sockelfarbe                               | Weiß                           |
| Gehäuse                                   | Aluminium, Metall              |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                           |

## Maße

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Größe des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)           | 1195     |
| Breite (mm)          | 295      |
| Höhe (mm)            | 14       |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small>  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>  <b>einfache Retour</b>                                  |